

Bestellhotline:
0 24 52 - 96 76 76

e-Mail:
info@thg-goetze.de

thg. Technikhandel Götze GmbH











Personenschutz/Fallstop/PSA zum Beispiel:

- Auffanggurte
- Bandfalldämpfer
- Kopfschutz
- Augenschutz
- Gehörschutz
- Atemschutz

Super Tragekomfort	Auffanggurt AGU 10 Ein-Punkt-Gurt		Maße	VE
		nach DIN EN 361 aus elastischem DuraFlex Ein Gurt der einfachen Ausführung, der für Arbeiten mit Absturzgefahr ausreichend ist. Er ist individuell auf die jeweilige Körpergröße einstellbar und besitzt auf der Rückseite in Schulterhöhe eine Auffangöse. Gewicht: 0,9 kg	Größe M/L Größe XL	1 1
Super Tragekomfort	Auffanggurt AGU 90 Drei-Punkt-Gurt		Maße	VE
		nach DIN EN 361 aus elastischem DuraFlex Der Gurt ist individuell auf die jeweilige Körpergröße einstellbar und einfach anzulegen. Er ist ein universeller Standardgurt, der für Arbeiten unter Absturzgefahr wie z.B. Stahlbaumontagen,- Gerüstbau,- Dachdecker,- Zimmerer,- sowie Kanalarbeiten eingesetzt werden kann. Er kann ebenso in Verbindung mit Steigösen zum Besteigen von Türmen etc. mittels mitlaufenden Auffanggeräts mit fester Führung nach DIN EN 351-3 verwendet werden. Gewicht: 1,4 kg	Größe M/L ohne Steigösen Größe M/L mit Steigösen Größe XL ohne Steigösen	1 1 1
TOP PREIS	Auffanggurt Titan		Maße	VE
	 Titan Auffanggurt: Harness 1P nach EN 361 Gewicht : 0,5 kg Farbe: blau 1-Punkt Auffanggurt Kunden bestätigen: „Den merkt man beim Tragen kaum oder gar nicht!“ TOP PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS			1

Weitere Auffanggurte wie zum Beispiel der Revolution, Bandfalldämpfer, Höhensicherungsgeräte und persönliche Fallbegrenzer auf Anfrage!

VE	Maße		Bandfalldämpfer	
	PA-Seil 12 mm 1 12 x 1,50 1 12 x 2,00 PA-Seil 16 mm 1 16 x 1,50 1 16 x 2,00		mit integriertem Verbindungsmittel • MS 51 Karabinerhaken und • MS 90 Gerüsthaken • Polyamidseil 12 mm oder 16 mm	 
VE	Maße		Verbindungsmittel MANYARD	mit TEFLON Behandlung
	1 1,50 m 1 2,00 m		Schraubkarabinerhaken und großen Gerüsthaken • zum bequemen Einhängen an das Gerüst. • Kaum noch „Schlaffseil-Effekt“ durch Stretch-Effekt bis zu 32 %.	 
VE	Maße		Verbindungsmittel	
	Karabiner/ Gerüsthaken FS 51 / FS 90 1 Länge 1,5 m 1 Länge 2,00 m		 • Sicherheitsseil S 12 mm (gedreht) • Stahl-Einhandkarabiner FS 51 am Bandfalldämpfer • Seilende mit Karabiner FS 51 oder wahlweise Rohrhaken FS 90 • Im Fallversuch über die Kante geprüft!	
VE	Maße		Auffanggurt-Set 1	SET
	1 1,50 m 1		• Auffanggurt A 11 mit Verbindungsmittel Gurtband 0,4 m • Bandfalldämpfer mit Gerüsthaken 1,5m • Rucksack • besonders geeignet für: - Gerüstarbeiten - Arbeiten auf Trägern - Stahlbau • Rucksack einzeln	

Auffanggurt-Set 2		Maße	VE
	Meckel TITAN Harness 1P „Block-Set“		
	• -Beschreibung wie vor-		1
	• ARTEX Bandfalldämpfer mit Kernmantelseil, FS 51 Karabinerhaken und FS 90 Gerüsthaken	1,5 m oder 2,0 m	1
	• Gerätebeutel mit Schultertrageriemen, Schnürzugverschluss und Dokumentenfenster für		1
	• Gebrauchsanleitung und Prüfbücher		
alternativ ohne Gerätebeutel:			

Barracuda	Maße	VE
-----------	------	----



Eine innovative Absturzsicherungslösung für den Gerüstbauer

Im Gegensatz zu den **Standard-Gerüsthaken** die nur an **waagerechten** Rohren verwendet werden, sorgt der **Barracuda** für sicheren Halt an **senkrechten** Rohren. Dank der einzigartigen Bauweise der Gerüstklemme kann sie mit einer Hand an dem Rohr befestigt werden, während die andere Hand für das Tragen von Werkzeugen oder Gerüstmaterial frei bleibt.

Lieferbar in 3 verschiedenen Ausführungen:

- Ein 1,2m verstellbare Barracuda Halteseil ist mit einer Längenverstelleinrichtung ausgestattet. Hiermit lässt sich bequem die Gerüstbreite einstellen. Durch einen Anschlagpunkt über der Taillenhöhe und nicht in Fußhöhe hat ihr Mitarbeiter einen deutlich größeren Bewegungsspielraum.
- Ein Verbindungsmittel von 1,75m mit integriertem Bandfalldämpfer Kernmantelseil
- Ein elastisches Manyard-Verbindungsmittel von 1,75m mit integriertem Falldämpfer vermindert das Risiko zu Stolpern oder sich zu verfangen.








VE	Maße	persönlicher Fallbegrenzer
1	Radius 1,90 m	FALCON by Miller
		Dies ist derzeit der leichteste persönliche Fallbegrenzer auf dem Markt mit einem kompakten Kunststoffgehäuse, Gurtband und einem Bewegungsradius von 1,90 m !! Der Falldämpfer dient gleichzeitig als Absturzindikator. Material des Führungsseils: 15 mm teflonbeschichtetes Gurtband aus Polyamid. <ul style="list-style-type: none"> • mit Wirbel-Karabinerhaken und • großen Gerüsthaken • Polyamidseil 15 mm Teflonbeschichtet



VE	Maße	persönlicher Fallbegrenzer
1	2,70 m	SCORPION by Miller
		Im Gegensatz zu Verbindungsmitteln mit Falldämpfer muss bei einem persönlichen Fallbegrenzer keine längere Fallstrecke einkalkuliert werden, da der Sturz sofort aufgefangen wird. Hierdurch wird das Risiko verringert und die Rettung vereinfacht. Das ausziehbare Führungsseil aus Gurtband reduziert die Stolpergefahr und verhakt sich weniger leicht.
1	2,80 m	Ferner können die leichten und kompakten SCORPION Fallbegrenzer direkt an der Auffangöse des Gurts befestigt und wie ein Verbindungsmittel mit Falldämpfer verwendet werden. Ideal für Arbeiten mit wenig Sturzraum. Die Fallbegrenzer sind mit einem schnell ansprechenden Bremssystem ausgestattet die einen Sturz nach wenigen Zentimetern auffangen und den Fangstoß minimieren.



BLUE	Einwegoverall	Maße	VE
	<ul style="list-style-type: none"> PP-Overall, blau verdeckter 2-Wege-RV, Gummizug an Ärmeln, Beinen, Kapuze und Taille, Schmutzschutzoverall, Material: Polypropylen 40 g/qm 	L - XXL	1
CHEMIE	Mehrweg	Maße	VE
	<ul style="list-style-type: none"> Protect - Chemikalienschutzoverall weiß, antistatisch, fusselfrei, verdeckter 2-Wege-RV, Gummizug an Ärmeln, Beinen, Kapuze und Taille, nicht perforiert, waschbar Material: Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm 65g/qm 	L - XXL	1
	Kat.3 Typ 5, 6		
TYVEK	Einweg	Maße	VE
	<ul style="list-style-type: none"> Overall Tyvek-Practik weiß, antistatisch, fusselfrei, verdeckter 2-Wege-RV, Gummizug an Ärmeln, Beinen, Kapuze und Taille, mikroperforiert, waschbar 	L - XXL	1
	Kat.1		
Gehörschutz		Maße	VE
	Kapselgehörschutz Universal-Gehörschutz mit verstellbaren Muscheln, leicht und komfortabel, mittl. Dämmwert (dB) bei 2000 Hz = 35,2  EN352		1
	Lärmschutzstöpsel EAR Classic II Lärmschutzstöpsel Der Klassiker: PU-Schaumstoffstöpsel, weich und angenehm zu Tragen, mittlerer Dämmwert (dB) bei 4000 Hz = 41,6  EN352		1

VE	Maße	PulSafe	FOG-BAN
1		<ul style="list-style-type: none"> blaues Gestell mit klarer Scheibe, beschlagfrei mit Flexicord-Brillenband 	 mit Brillenhalsband CLEAR
VE	Maße	Augenschutz	
1		<ul style="list-style-type: none"> Besucherbrille mit Seitenschutz, geeignet zum Tragen über Korrektionsbrillen, farblos 	
VE	Maße	Augenschutz	FOG-BAN
1		<ul style="list-style-type: none"> Vollsichtbrille beschlagfrei mit indirekter Ventilation, Belüftung durch Ventile, tragbar über Korrektionsbrillen, Schutz gegen Flüssigkeiten und Feinstaub, glasklar Sichtscheibe: Kunststoff, farblos, beschlagfrei	
VE	Maße	Augenschutz	Nylon
1		<ul style="list-style-type: none"> Universal-Nylonschutzbrille mit klappbarem Seitenschutz und austauschbaren Scheiben, preisgünstige, millionenfach bewährte Standardbrille Gestellfarbe: beige oder schwarz Formscheibe 62x52 mm, farblos 	
VE	Maße	Gesichtsschutz	Full
1		<ul style="list-style-type: none"> Gesichtsschutzschirm + Scheibe Gesichtsschutzschirm mit Stirnschutz, Tragegestell grau, Stirnschutz blau, Kopfhalterung verstellbar, Scheibengröße 400x230 mm 	

FFA2P3D	3 M Atemschutz	Maße	VE
	<ul style="list-style-type: none"> 3M Atemschutzmaske FFA2P3 D gegen organische Gase und Dämpfe sowie Partikel (Farbspritzmaske) 		1
	CE EN405 FFA2P3D diverse Partikelfilter und Preise auf Anfrage		
Halbmaske	3 M Atemschutz	Maße	VE
	3M Halbmaske (Maskenkörper) EN140 <ul style="list-style-type: none"> mit Bajonettanschluß, einfach zu handhaben, Doppelfiltersystem für wenig Atemwiderstand. Mit Partikel - und/oder Gasfiltern einsetzbar. Es werden jeweils 2 Filter nach Wahl benötigt 		1
	<ul style="list-style-type: none"> 3M Gas - und Kombinationsfilter Artikel 6051 = A1 Filter gegen organische Gase/Dämpfe Artikel 6055 = A2 Filter gegen organische Gase/Dämpfe Artikel 6057 = ABE1 Filter gegen organische und anorganische Gase/Dämpfe 		
Cool-Flow	3 M Atemschutz	Maße	VE
	3M Atemschutzmaske FFP 2 <ul style="list-style-type: none"> mit Cool-Flow Ausatemventil (AV) bis zum 10-fachen des Grenzwertes 		10
	CE EN149 FFP2		
Cool-Flow	3 M Atemschutz	Maße	VE
	3M Atemschutzmaske FFP1 <ul style="list-style-type: none"> mit oder ohne Cool-Flow Ausatemventil (AV) bis zum 4-fachen des Grenzwertes 	ohne AV	20
	CE EN149 FFP1	mit AV	20

VE	Maße	Kopfschutz	6-Punkt
		früher 4 Punkt Helm heute 6 Punkt Helm <ul style="list-style-type: none"> Schutzhelm mit 6-Punkt-Gurtbandausstattung und im Nacken heruntergezogener Helmschale, incl. Schweißband Farbe: gelb, weiß, blau, rot 	BILLIGER und BESSER 
VE	Maße	Ersatzteile + Zubehör	für Master 6
1		<ul style="list-style-type: none"> Innenhaushausstattung komplett 	
1		<ul style="list-style-type: none"> Ersatz-Schweißband, hochsaugfähig 	
1		<ul style="list-style-type: none"> Kinnriemen aus Leder, mit Schiebescchnalle 	
VE	Maße	Anstoskappen	nach EN 812
1		<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitscap 	
ab 10		<ul style="list-style-type: none"> Anstoßkappe nach EN 812 im modernen Baseballkappen-Look Gewicht ca. 160 g vergitterte Lüftungsöffnungen der Kopfform angepasste Schale 	
1		<ul style="list-style-type: none"> Textilkappe aus pflegeleichtem Baumwoll-Mischgewebe 	
ab 10		<ul style="list-style-type: none"> Größeneinstellung von 56-61 cm für den Einsatz in Bereichen, wo ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist. 	
		Farben: kobaltblau, kornblau, silbergrau, weiß, schwarz, kaminrot, bordeaux, warnorange, flaschengrün, khaki und verkehrsgelb	Modell Winter (nur Farbe stahlblau) Gewicht: ca. 300gr. mit herunterklappbaren Ohrenschildern aus Fleece-Stoff und herausnehmbares Innenfutter

THG Technikhandel Götze GmbH
Wassenberger Str. 62
D-52525 Heinsberg

phone: +49 (0) 24 52 96 76 76
fax: +49 (0) 24 52 96 76 77
e-Mail: info@thg-goetze.de