

Bestellhotline:
0 24 52 - 96 76 76


e-Mail:
info@thg-goetze.de

thg. Technikhandel Götze GmbH



Planen zum Beispiel:

- Kederplane
- Gittergewebeplane
- Bändchengewebeplane
- Winterbauplane
- Abdeckplane
- Schrumpffolie
- Bauzaunplane
- PVC-Plane
- BIG BAG

Gittergewebe 260 gr.	Kederplane	Maße	VE
	<ul style="list-style-type: none"> Keder Durchmesser 12 mm (auf Kundenwunsch umlaufend) an den Ecken zusätzliche Metallösen Gewicht: ca. 260 gr/m² Reißkraft ca. 500 N / 5 m Wandbereich 	Breite unter 1 m Breite 1 – 2 m Breite über 2m	Maße nach Kunden- wunsch


PVC 400 gr.	Kederplane	Maße	VE
	<ul style="list-style-type: none"> - Beschreibung wie vor- Gewicht: ca. 480 gr/m² Reißkraft ca. 1200 N / 5 cm Wand- und Dachbereich 	Breite unter 1 m Breite 1 – 2 m Breite über 2m	Maße nach Kunden- wunsch


PVC 650 gr.	Kederplane	Maße	VE
- wie oben -	<ul style="list-style-type: none"> Reißkraft 1500 N/5 cm Dach- und Wandbereich 	Breite unter 1 m Breite 1 – 2 m Breite über 2m	Maße nach Kunden- wunsch


Bändchengewebe 260 gr.	Kederplane	Maße	VE
	<ul style="list-style-type: none"> Keder Durchmesser 12 mm (auf Kundenwunsch umlaufend) an den Ecken zusätzliche Metallösen Gewicht: ca. 260 gr/m² Reißkraft ca. 830 N / 5 m Wandbereich 	Breite unter 1 m Breite 1 – 2 m Breite über 2m	Maße nach Kunden- wunsch

Kederkupplung	Kederschiene	auf	Anfrage
			



VE	Maße	Gerüstschutzplane	Bändchengewebe
10	0,80 x 10 m	<ul style="list-style-type: none"> PE-Bändchengewebe Alu-Doppelösen im Abstand von ca. 50cm umlaufend im Saum eingearbeitet normal UV-stabilisiert Reißkraft ca. 600 N/5 cm passend für alle Gerüsttypen 	
5	0,80 x 20 m		
10	1,10 x 10 m		
5	1,10 x 20 m		
8	1,60 x 10 m		
4	1,60 x 20 m		
4	2,10 x 10 m		
2	2,10 x 20 m		
4	2,60 x 10 m		
2	2,60 x 20 m		
4	3,10 x 10 m		
2	3,10 x 20 m		

VE	Maße	Gerüstschutzplane	Gittergewebe
4	0,80 x 20 m	Gewicht ca. 200gr. <ul style="list-style-type: none"> vier aufgeschweißte Befestigungsstreifen Befestigungsstreifen in weiß Lochabstand ca. alle 10 cm Reißkraft ca. 500 N/5 cm passend für alle Gerüsttypen 	
2	1,10 x 20 m		
2	1,70 x 20 m		
2	2,20 x 20 m		
2	2,70 x 10 m		
1	2,70 x 20 m		
2	3,20 x 10 m		
1	3,20 x 20 m		
1	2,70 x 20 m		
1	3,20 x 20 m		

VE	Maße	Gerüstschutzplane	Gittergewebe B 1
1	2,20 x 20 m	Prüfzeugnis Nummer: P-SAC 02/IV-036, MFPA Leipzig <ul style="list-style-type: none"> vier aufgeschweißte Befestigungsstreifen Befestigungsstreifen in weiß Lochabstand ca. alle 10 cm passend für alle Gerüsttypen Reißkraft ca. 500 N/5 cm 	
1	2,70 x 20 m		
1	3,20 x 20 m		

schwer entflammbar

VE	Maße	WINTER-Gerüstschutzplane	300 my
1	2,70 x 20 m	<ul style="list-style-type: none"> Gittergewebe mit aufkaschierter Luftpolsterfolie vier aufgeschweißte Befestigungsstreifen (vorgelocht), Befestigungsstreifen in weiß normal UV-stabilisiert auf Rolle Trägermaterial: Drehergewebe weiß mit beidseitiger transparenter Beschichtung K-Wert: 3,7 Wärmedurchlasskoeffizient Reißkraft 700 N/5 cm 	

Bändchengewebe 180gr. Abdeckplane Maße VE



- Farbe: transluzent oder grün
- PE-Bändchengewebe Abdeckplane
- wasserdicht durch beidseitige Beschichtung mit Polyethylen
- Ösung ca. alle 1m, Randverstärkung und Ösen normal UV-stabilisiert,
- einzeln im Polybeutel verpackt
- Toleranzen + 5 % / - 5 %
- Reißkraft ca. 650 N / 5 cm

Maße	VE
4 x 5 m	5
4 x 6 m	5
4 x 8 m	4
5 x 6 m	4
5 x 8 m	3
6 x 8 m	2
6 x 10 m	2
6 x 12 m	2
8 x 10 m	2
8 x 12 m	1
10 x 10 m	1
10 x 12 m	1
10 x 15 m	1
10 x 20 m	1

Bändchengewebe 220 gr. Abdeckplane Maße VE



- wasserdicht durch beidseitige Beschichtung
- Randverstärkung mit Ösen
- normal UV-stabilisiert
- Toleranzen + 5 % - 5 %
- Farbe: grün-transparent
- Reißkraft ca. 800 N / 5 cm

Maße	VE
3 x 6 m	5
4 x 4 m	6
4 x 5 m	5
4 x 6 m	4
4 x 8 m	3
5 x 6 m	3
5 x 8 m	2
6 x 8 m	2
6 x 10 m	1
8 x 10 m	1
8 x 12 m	1
10 x 12 m	1

Bändchengewebe 260 gr. Abdeckplane Maße VE



- Farbe: transparent
- Reißkraft: ca. 950 N / 5cm

Maße	VE
4 x 6 m	3
4 x 8 m	2
6 x 8 m	1
6 x 10 m	1
8 x 10 m	1
8 x 12 m	1

Abdeckplane Bändchengewebe B 1
Prüfzeugnis Nummer: P-SAC 02 / III - 044

- Beschreibung wie vor


Maße	VE
5 x 6 m	3
6 x 8 m	2
6 x 10 m	1
8 x 12 m	1
10 x 12 m	1

PVC 610 gr. Abdeckplane Maße VE



- Treviragewebe beidseitiger Beschichtung aus PVC
- wasserdicht,
- Randverstärkung und Ösen,
- normal UV-stabilisiert
- Standardfarbe: grün
- Reißkraft 1300 N / 5 cm
- Konfektionierung möglich

Maße	VE
4 x 6 m	2
5 x 6 m	2
6 x 8 m	1
6 x 10 m	1
8 x 10 m	1
10 x 12 m	1




Schrumpffolie Maße 300 my


VE	Maße
1	4 x 25 m
1	6 x 25 m

- perfekter Witterungsschutz
- keine Flickstellen
- flexibles Einplanen
- einfaches Handling
- Farbe: weiß
- Schrumpfrichtung Bi-axial
- UV-beständig


neu



1. Folie anwärmen und umschlagen.



2. Folie zur Straffung gleichmäßig erhitzen.



3. Folie bahnenweise aneinanderschweißen



passender Brenner im Abschnitt-Werkzeug-

Bauzaunplane Maße Bändchengewebe 170 gr.

VE	Maße
20	1,76 x 3,41

speziell für die Befestigung an mobilen Bauzäunen, sowie für visuellen Schutz bei u.a. Veranstaltungen

- Farben: blau oder natur
- Ösen alle 50 cm und eingesäumte PP-Schnur

auch lieferbar in schwerentflammbarer Ausführung (FR) nach DIN 4102 B1



BIG BAG Maße Sicherheitsfaktor 5:1 (Bruchlast)

VE	Maße
4 Stück	91 x 91 x 115 cm

Einsatzgebiete: Transport oder Lagerung von z.B. losen Schüttmaterialien wie Kies oder Sand

- hohe Reißfestigkeit
- Material: Polypropylen
- Mit 4 Hebeschlaufen und
- mit Schürze zum Zubinden
- Tragkraft 1500 kg
- Maße: 91 x 91 x 115 cm



THG Technikhandel Götze GmbH
Wassenberger Str. 62
D-52525 Heinsberg

phone: +49 (0) 24 52 96 76 76
fax: +49 (0) 24 52 96 76 77
e-Mail: info@thg-goetze.de