

Bestellhotline:
0 24 52 - 96 76 76


e-Mail:
info@thg-goetze.de

thg. Technikhandel Götze GmbH




Heben / Zurren Tauwerk zum Beispiel:


- Tauwerk
- Hebebänder
- Rundschlingen
- Zurrgurte 2-teilig
- Zurrgurte 1-teilig
- Bandspanngeräte
- Umreifungsband
- Gurtschnellverschlüsse


Bandspanngerät bis 1000 kg		Maße	VE
	CTT 20		
	<ul style="list-style-type: none"> Bandbreite bis 20 mm 		1


Umreifungsband 55 WG HM		Maße	VE
	Umreifungsband		
	<ul style="list-style-type: none"> stark wie Stahl zum Umreifen von Gerüstmaterial Bandbreite 16 mm 	600 lfm	2
	Abroller tragbar CSD 76		1

Klammern CB 5		Maße	VE
			
			1000





VE	Maße	Umreifungsgurt 1-teilig mit Ratsche	
1	b= 35 mm 1000 daN je weiterer m	<ul style="list-style-type: none"> nach DIN 60060 je 1 m lang alle Angaben = zul.Zugkraft im ger. Zug Bandbreite und Tonnage siehe Spalte „Maße“ 	Weitere Ausführungen auf Anfragel 
1	b= 50 mm 2000 daN je weiterer m		
1	b= 50 mm 2500 daN je weiterer m		


VE	Maße	Zurrgurte 2-teilig „Spitzhaken“	
1	b= 50mm 4,0 to	<ul style="list-style-type: none"> nach DIN 60060 4 + 5 sind Angaben in der Umreifung! Bandbreite und Tonnage siehe Spalte „Maße“ Festende 0,50 m, Losende 7,50 m 	Weitere Ausführungen auf Anfragel 
1	b= 50 mm 5,0 to		

VE	Maße	Zurrgurte 2-teilig „Klauenhaken“	
1	b= 50 mm / 4,0 to	<ul style="list-style-type: none"> nach DIN 60060 4 + 5 sind Angaben in der Umreifung! Bandbreite und Tonnage siehe Spalte „Maße“ Festende 0,50 m, Losende 7,50 m 	Weitere Ausführungen auf Anfragel 
1	b= 50 mm / 5,0 to		

VE	Maße	Aufdruck des Firmennamens	
10		Aufdruck des Firmennamens pro lfm auf Zurrgurte bereits ab 10 Stück möglich	Gerüstbau Muster.....

VE	Maße	Gigant-Ratsche	
1	Hebel 300 mm	<ul style="list-style-type: none"> extra langer Hebel, 550daN Vorspannkraft 40 % Arbeitersparnis, 30 % Zeitersparnis Aufpreis für o.a. Zurrgurte mit Gigant-Ratsche	

	Rundschlingen DIN EN 1492-2		Maße	VE
 <p>Doppelschlauch</p> <ul style="list-style-type: none"> endlos gelegt, mit Farbkennung-Tonnenstreifen, aus Polyester (PES) Bandbreite, Farbkennung, Tonnage und Längen siehe Spalte „Maße“ <p>Weitere Ausführungen auf Anfrage!</p>			b=46 mm 2,0 to hellgrün 2 m Umfang 4 m Umfang 6 m Umfang	
			b=67 mm 4,0 to grau 2 m Umfang 4 m Umfang 6 m Umfang	

	Hebebänder DIN EN 1492-1		Maße	VE
 <p>2-lagig, 2-schlaufig</p> <ul style="list-style-type: none"> je 2 Meter Bandbreite, Farbkennung und Tonnage siehe Spalte „Maße“ <p>Weitere Ausführungen auf Anfrage!</p>			b= 60 mm 2,0 to grün je weiterer m	1
			b= 120 mm 4,0 to grau je weiterer m	1

VE	Maße		Baurolle Stahl
1	Ø 190 mm		deutsches Markenfabrikat <ul style="list-style-type: none"> mit Kreuzbügel, drehbarem Lasthaken und Sicherung, zul.Hakenlast: 250 kg Ø Rolle 190 mm für Seile bis Ø 28 mm



VE	Maße		Eimer Hanfseil
1	20m		<ul style="list-style-type: none"> mit Feuerwehrkarabinerhaken Hanfseil Ø 20 mm <p>Weitere Längen, Bestückungen und Seildurchmesser auf Anfrage</p>
1	30m		
1	50m		



VE	Maße		Tauwerk DIN 83332 Form A
1	6 mm		<ul style="list-style-type: none"> Trossen mit 220 lfm. aus PP Polypropylen, 3-schäftig, hochfest und sehr geschmeidig. <p>-Weitere Längen, und Seildurchmesser auf Anfrage-</p>
1	8 mm		
1	10 mm		



VE	Maße		Gerüststricke
100	1,50 m		<ul style="list-style-type: none"> Material: PP Durchmesser: 8 mm Farbe: blau/weiß sehr geschmeidig
100	2,00 m		
100	2,50 m		
100	3,00 m		



THG Technikhandel Götze GmbH
Wassenberger Str. 62
D-52525 Heinsberg

phone: +49 (0) 24 52 96 76 76
fax: +49 (0) 24 52 96 76 77
e-Mail: info@thg-goetze.de