



Auffanggurt MAS 60

Dieser Auffanggurt hat zwei zugelassene Auffangösen. Eine befindet sich wie bei jedem unserer Auffanggurte zwischen den Schulterblättern und zusätzlich hat dieses Modell eine weitere zentrale Auffangöse vor der Brust. Die Höhe dieser Auffangöse lässt sich durch die angebrachten Metallschieber leicht auf die jeweilige Größe einstellen.

In Hüfthöhe befinden sich zwei Positionierungsösen (Halteösen) durch die der Anwender seinen Arbeitsplatz, z.B. an Gittermasten, positionieren kann. Um eine bessere Kraftverteilung zu erreichen, besitzt der Gurt ein 100 mm breites und gepolstertes Rückenteil. Als Variante „MAS 60 S“ rüsten wir den Gurt mit einer Steigschutzöse aus.

- Sitzgurt
- Auffangöse vorn
- Auffangöse hinten
- Verstellung Gesäßgurt
- Verstellung Schultergurte
- Rückenteil 100 mm gepolstert
- Höhenverstellung der vorderen Auffangösen
- seitliche Halteösen (Arbeitsplatz-Positionierung)

Geprüft nach EN 361+358

Größe

Standard	48-56
Sonderausführung	54-62
Weitere Größen möglich	Auf Anfrage

Gewicht

Gewicht (kg)	1,9 kg
--------------	--------

Anwendungsgebiet

Abseilen: Abseilgerät nach
DIN-EN 341

Auffangen: Bandfalldämpfer nach DIN-
EN 354/355

Abseilen: Rettungsgerät nach
DIN-EN 1496

Auffangen: Höhensicherungsgerät nach
DIN- EN 360

Rückhalten: nach
DIN-EN 358

Auffangen: mitlaufendes Auffängerät
nach DIN- EN 353-2
