

Bestellhotline:  
0 24 52 - 96 76 76

e-Mail:  
[info@thg-goetze.de](mailto:info@thg-goetze.de)

**thg.** Technikhandel Götze GmbH



#### Personenschutz/Fallstop/PSA zum Beispiel:

- Auffanggurte
- Augenschutz
- Bandfalldämpfer
- Gehörschutz
- Kopfschutz
- Atemschutz

| Super Tragekomfort  | Auffanggurt AGU 10 Ein-Punkt-Gurt   | Maße                        | VE |
|---|---|-----------------------------|----|
|    | <p>nach DIN EN 361 aus elastischem DuraFlex</p> <p>Ein Gurt der einfachen Ausführung, der für Arbeiten mit Absturzgefahr ausreichend ist. Er ist individuell auf die jeweilige Körpergröße einstellbar und besitzt auf der Rückseite in Schulterhöhe eine Auffangöse.</p> <p>Gewicht: 0,9 kg</p>  | Größe M/L                   | 1  |
|    |   | Größe XL                    | 1  |
| Super Tragekomfort  | Auffanggurt AGU 90 Drei-Punkt-Gurt  | Maße                        | VE |
|    | <p>nach DIN EN 361 aus elastischem DuraFlex</p> <p>Der Gurt ist individuell auf die jeweilige Körpergröße einstellbar und einfach anzulegen. Er ist ein universeller Standardgurt, der für Arbeiten unter Absturzgefahr wie z.B. Stahlbaumontagen,- Gerüstbau,- Dachdecker,- Zimmerer,- sowie Kanalarbeiten eingesetzt werden kann. Er kann ebenso in Verbindung mit Steigösen zum Besteigen von Türmen etc. mittels mitlaufenden Auffanggeräts mit fester Führung nach DIN EN 351-3 verwendet werden.</p> <p>Gewicht: 1,4 kg</p> | Größe M/L<br>ohne Steigösen | 1  |
|   |   | Größe M/L<br>mit Steigösen  | 1  |
|   |   | Größe XL<br>ohne Steigösen  | 1  |
| TOP PREIS   | Auffanggurt Titan   | Maße                        | VE |
|  |  <p>Titan Auffanggurt: Harness 1P nach EN 361</p> <p>Gewicht : 0,5 kg<br/>Farbe: blau<br/>1-Punkt Auffanggurt</p> <p>Kunden bestätigen:<br/>„Den merkt man beim Tragen kaum oder gar nicht!“</p> <p><b>TOP PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS</b></p>   |                             |    |
|  |   |                             |    |



| VE | Maße         | Bandfalldämpfer   |  |   |
|----|--------------|---|--|---|
|    |              | <p>mit integriertem Verbindungsmittel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MS 51 Karabinerhaken und</li> <li>MS 90 Gerüsthaken</li> <li>Polyamidseil 12 mm oder 16 mm</li> </ul>  |   |   |
| 1  | 12 x 1,50    |   |   |   |
| 1  | 12 x 2,00    |   |  |   |
|    |              |   | <p>mit TEFLON Behandlung</p> <p>Schraubkarabinerhaken und großen Gerüsthaken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zum bequemen Einhängen an das Gerüst.</li> <li>Kaum noch „Schlaffseil-Effekt“ durch Stretch-Effekt bis zu 32 %.</li> </ul> |  |
| 1  | 1,50 m       |    |  |   |
| 1  | 2,00 m       |   |  |   |
| VE | Maße         | Verbindungsmittel   |  |   |
|    |              |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherheitsseil S 12 mm (gedreht)</li> <li>Stahl-Einhandkarabiner FS 51 am Bandfalldämpfer</li> <li>Seilende mit Karabiner FS 51 oder wahlweise Rohrhaken FS 90</li> <li>Im Fallversuch über die Kante geprüft!</li> </ul> |   |   |
| 1  | Länge 1,5 m  |   |  |   |
| 1  | Länge 2,00 m |   |  |   |
| VE | Maße         | Auffanggurt-Set 1   | SET  |   |
|    |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Auffanggurt A 11 mit Verbindungsmittel Gurtband 0,4 m</li> <li>Bandfalldämpfer mit Gerüsthaken 1,5m</li> <li>Rucksack</li> </ul> <p>besonders geeignet für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerüstarbeiten</li> <li>Arbeiten auf Trägern</li> <li>Stahlbau</li> </ul>                                 |   |   |
| 1  | 1,50 m       |   |  |   |
|    |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rucksack einzeln</li> </ul>  |  |   |
| 1  |              |   |  |   |

**Weitere Auffanggurte wie zum Beispiel der Revolution, Bandfalldämpfer, Höhensicherungsgeräte und persönliche Fallbegrenzer auf Anfrage!**

| Auffanggurt-Set 2  |  | Maße             | VE |
|--|--|------------------|----|
|  <p>Meckel TITAN Harness 1P „Block-Set“</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Beschreibung wie vor-</li> <li>ARTEX Bandfalldämpfer mit Kernmantelseil, FS 51 Karabinerhaken und FS 90 Gerüsthaken</li> <li>Gerätebeutel mit Schultertrageriemen, Schnürzugverschluss und Dokumentenfenster für</li> <li>Gebrauchsanleitung und Prüfbücher</li> <li>alternativ ohne Gerätebeutel:</li> </ul> |  |                  | 1  |
|  |  | 1,5 m oder 2,0 m | 1  |
|  |  |                  | 1  |
|  |  |                  |    |


| Barracuda |  | Maße | VE |
|-----------|--|------|----|
|-----------|--|------|----|




Eine innovative Absturzsicherungslösung für den Gerüstbauer

Im Gegensatz zu den Standard-Gerüsthaken die nur an waagerechten Rohren verwendet werden, sorgt der Barracuda für sicheren Halt an senkrechten Rohren. Dank der einzigartigen Bauweise der Gerüstklemme kann sie mit einer Hand an dem Rohr befestigt werden, während die andere Hand für das Tragen von Werkzeugen oder Gerüstmaterial frei bleibt.

Lieferbar in 3 verschiedenen Ausführungen:



- Ein 1,2m verstellbare Barracuda Halteseil ist mit einer Längenverstelleinrichtung ausgestattet. Hiermit lässt sich bequem die Gerüstbreite einstellen. Durch einen Anschlagpunkt über der Taillenhöhe und nicht in Fußhöhe hat ihr Mitarbeiter einen deutlich größeren Bewegungsspielraum. 1,2 m 1
- Ein Verbindungsmittel von 1,75m mit integriertem Bandfalldämpfer Kernmantelseil 1,75 m 1
- Ein elastisches Manyard-Verbindungsmittel von 1,75m mit integriertem Falldämpfer vermindert das Risiko zu Stolpern oder sich zu verfangen. 1,75 m 1



| VE | Maße | persönlicher Fallbegrenzer |
|----|------|----------------------------|
|----|------|----------------------------|

|   |               |   |
|---|---------------|---|
| 1 | Radius 1,90 m | <p><b>FALCON</b> by Miller</p> <p>Dies ist derzeit <b>der leichteste</b> persönliche Fallbegrenzer auf dem Markt mit einem kompakten Kunststoffgehäuse, Gurtband und einem Bewegungsradius von 1,90 m !! Der Falldämpfer dient gleichzeitig als Absturzindikator. Material des Führungsseils: 15 mm teflonbeschichtetes Gurtband aus Polyamid.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Wirbel-Karabinerhaken und</li> <li>großen Gerüsthaken</li> <li>Polyamidseil 15 mm Teflonbeschichtet</li> </ul>  |
|---|---------------|---|

| VE | Maße | persönlicher Fallbegrenzer |
|----|------|----------------------------|
|----|------|----------------------------|

|   |        |  |
|---|--------|--|
| 1 | 2,70 m | <p><b>SCORPION</b> by Miller</p> <p>Im Gegensatz zu Verbindungsmitteln mit Falldämpfer muss bei einem persönlichen Fallbegrenzer keine längere Fallstrecke einkalkuliert werden, da der Sturz sofort aufgefangen wird. Hierdurch wird das Risiko verringert und die Rettung vereinfacht. Das ausziehbare Führungsseil aus Gurtband reduziert die Stolpergefahr und verhakt sich weniger leicht.</p> <p>Ferner können die leichten und kompakten <b>SCORPION Fallbegrenzer</b> direkt an der Auffangöse des Gurts befestigt und wie ein Verbindungsmittel mit Falldämpfer verwendet werden. Ideal für Arbeiten mit wenig Sturzraum. Die Fallbegrenzer sind mit einem schnell ansprechenden Bremssystem ausgestattet die einen Sturz nach wenigen Zentimetern auffangen und den Fangstoß minimieren.</p>  |
| 1 | 2,80 m |  |

**BLUE Einwegoverall Maße VE**



- PP-Overall, blau verdeckter 2-Wege-RV,
- Gummizug an Ärmeln, Beinen, Kapuze und Taille, Schmutzschutzoverall,
- Material: Polypropylen 40 g/qm

L - XXL 1

**CHEMIE Mehrweg Maße VE**



- Protect - Chemikalienschutzoverall
- weiß, antistatisch,
- fusselfrei, verdeckter 2-Wege-RV,
- Gummizug an Ärmeln, Beinen, Kapuze und Taille,
- nicht perforiert,
- waschbar
- Material: Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm 65g/qm

L - XXL 1



**TYVEK Einweg Maße VE**



- Overall Tyvek-Practik
- weiß, antistatisch,
- fusselfrei,
- verdeckter 2-Wege-RV,
- Gummizug an Ärmeln, Beinen, Kapuze und Taille,
- mikroperforiert, waschbar

L - XXL 1



**Gehörschutz Maße VE**



**Kapselgehörschutz**

Universal-Gehörschutz mit verstellbaren Muscheln, leicht und komfortabel, mittl. Dämmwert (dB) bei 2000 Hz = 35,2



1

**Lärmschutzstöpsel**

EAR Classic II Lärmschutzstöpsel  
Der Klassiker: PU-Schaumstoffstöpsel, weich und angenehm zu Tragen, mittlerer Dämmwert (dB) bei 4000 Hz = 41,6



1

**VE Maße PulSafe FOG-BAN**

1

- blaues Gestell mit klarer Scheibe,
- **beschlagfrei**
- mit Flexicord-Brillenband



mit Brillenhalsband

**VE Maße Augenschutz CLEAR**

1

- Besucherbrille mit Seitenschutz, geeignet zum Tragen über Korrektionsbrillen, farblos



**VE Maße Augenschutz FOG-BAN**

1

- Vollsichtbrille **beschlagfrei** mit indirekter Ventilation,
- Belüftung durch Ventile,
- tragbar über Korrektionsbrillen,
- Schutz gegen Flüssigkeiten und Feinstaub, glasklar



Sichtscheibe: Kunststoff, farblos, beschlagfrei

**VE Maße Augenschutz Nylon**

1

- Universal-Nylonschutzbrille mit klappbarem Seitenschutz und austauschbaren Scheiben, preisgünstige, millionenfach bewährte Standardbrille
- Gestellfarbe: beige oder schwarz
- Formscheibe 62x52 mm, farblos



**VE Maße Gesichtsschutz Full**

1

- Gesichtsschutzschirm + Scheibe
- Gesichtsschutzschirm mit Stirnschutz, Tragegestell grau, Stirnschutz blau,
- Kopfhalterung verstellbar,
- Scheibengröße 400x230 mm



**FFA2P3D 3 M Atemschutz Maße VE**



- 3M Atemschutzmaske FFA2P3 D gegen organische Gase und Dämpfe sowie Partikel (Farbspritzmaske)

CE EN405 FFA2P3D

diverse Partikelfilter und Preise auf Anfrage

1

**Halbmaske 3 M Atemschutz Maße VE**



- 3M Halbmaske (Maskenkörper) EN140 mit Bajonettanschluß, einfach zu handhaben, Doppelfiltersystem für wenig Atemwiderstand. Mit Partikel - und/oder Gasfiltern einsetzbar. Es werden jeweils 2 Filter nach Wahl benötigt

- 3M Gas - und Kombinationsfilter  
Artikel 6051 = A1 Filter gegen organische Gase/Dämpfe  
Artikel 6055 = A2 Filter gegen organische Gase/Dämpfe  
Artikel 6057 = ABE1 Filter gegen organische und anorganische Gase/Dämpfe

1

**Cool-Flow 3 M Atemschutz Maße VE**



3M Atemschutzmaske FFP 2

- mit Cool-Flow Ausatemventil (AV) bis zum 10-fachen des Grenzwertes

CE EN149 FFP2

10

**Cool-Flow 3 M Atemschutz Maße VE**



3M Atemschutzmaske FFP1

- mit oder ohne Cool-Flow Ausatemventil (AV) bis zum 4-fachen des Grenzwertes

CE EN149 FFP1

ohne AV

20

mit AV

20



**VE Maße Kopfschutz 6-Punkt**

früher ~~4~~ Punkt Helm

heute 6 Punkt Helm

- Schutzhelm mit 6-Punkt-Gurtbandausstattung und im Nacken heruntergezogener Helmschale, incl. Schweißband
- Farbe: gelb, weiß, blau, rot

**BILLIGER und BESSER**



**VE Maße Ersatzteile + Zubehör für Master 6**

1

1

1

- Innenhaushausstattung komplett
- Ersatz-Schweißband, hochsaugfähig
- Kinnriemen aus Leder, mit Schiebesechelle



**VE Maße Anstoskappen nach EN 812**

1

ab 10

1

ab 10

- Sicherheitscap
- Anstoßkappe nach EN 812
- im modernen Baseballkappen-Look
- Gewicht ca. 160 g
- vergitterte Lüftungsöffnungen
- der Kopfform angepasste Schale
- Textilkappe aus pflegeleichtem Baumwoll-Mischgewebe
- Größeneinstellung von 56-61 cm
- für den Einsatz in Bereichen, wo ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist.



Modell Winter ( nur Farbe stahlblau )  
Gewicht: ca. 300gr.



mit herunterklappbaren Ohrenschildern aus Fleece-Stoff und herausnehmbares Innenfutter

Farben: kobaltblau, kornblau, silbergrau, weiß, schwarz, kaminrot, bordeaux, warnorange, flaschengrün, khaki und verkehrsgelb

**THG Technikhandel Götze GmbH**  
Wassenberger Str. 62  
D-52525 Heinsberg

phone: +49 (0) 24 52 96 76 76  
fax: +49 (0) 24 52 96 76 77  
e-Mail: [info@thg-goetze.de](mailto:info@thg-goetze.de)