



Rettungsweste 15 BG-HD und 275 A-HD

Die 15 BG-HD und 275 A-HD sind Rettungswesten für schweren Einsatz bei erhöhter Gefahr der Beschädigung durch Baumaterialien, Schweißarbeiten, Schneidbrennen und Flexarbeiten. Einsatzgebiete sind Werften, Katastrophenschutz, Schlepper, Tonnenleger, Bauarbeiten an Land und beim Wasserbau sowie Rettungsdienste. Die Rettungswesten 15 BG-HD und 275 A-HD sind **CE geprüft und zugelassen**.

Die Schutzhülle erfüllt zusätzlich zu den Anforderungen der EN 396 und EN 399 Abriebfestigkeit nach EN 530, Widerstandsfähigkeit gegen geschmolzene Metallspritzer nach EN 348, Stichfestigkeit nach EN 863 (113 N), chemische Beständigkeit in Anlehnung an EN 6529 (Toluol, Hexan, Aceton, Ethylacetat).

Auftrieb ca.

15 BG-HD	170 N (17 ltr.)
275 A-HD	300 N (30 ltr.)

Pressgasflasche

15 BG-HD	32 g CO ₂
275 A-HD	63 g CO ₂

Zulassung

15 BG-HD	EN 396 / EN ISO 12402-3
275 A-HD	EN 399 / EN ISO 12402-2

Technische Änderungen vorbehalten.